

МЕРЕЖЕВИЙ КАБЕЛЬ ВИТА ПАРА

Мережевий кабель вита пара застосовується для передачі інформації у мережах телекомунікацій. Велика популярність витой пари викликана тим, що вона поєднується з різними типами обладнання, проста в установці, має низьку вартість.




FTP CAT5e Екранований Внутрішній



ЗАСТОСУВАННЯ

Кабель призначений для внутрішнього прокладання, в приміщеннях. Застосовується при частотах до 155 МГц. Кабель Вита пара TM NCC NET має характеристики, які відповідають вимогам стандартів ISO 80108 ГОСТ EN ISO/IEC 17021-1. Кабель Вита пара TM NCC NET має сертифікат відповідності УкрСЕПРО. Підтримує інтерфейси PBX, V.11, X.21, ISDN, Ethernet (10Base-T), ATM-25/52/155 Мбіт/с, 100VG-AnyLAN, Fast Ethernet (100BASE-TX), Token Ring 16/100 Мбіт/с, Gigabit Ethernet (1000BASE-T), Firewire 100 Мбіт/с

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-  Опір постійному струму діаметром 0,51 мм ≤ 10 Ом/100м
-  Діапазон температур:
При монтажі: -10°C...+60°C
Після монтажу: -30°C...+60°C
-  Діаметр провідника: 0,48мм-0,51 мм

КОНСТРУКЦІЯ

Тип кабеля: Екранований
Матеріал: мідь
Кількість пар: 2 ,4
Оболочка: полівінілхлорид (ПВХ)
Екран: фольга
Категорія: 5e
Колір: білий/сірий



Мережений кабель Витя Пара FTP CAT5e Екранований Внутрішній

Внутрішній CAT5e FTP Екранований

Мережевий кабель Витя пара

FTP 2x2x0,48 мм	КПВЕ-ВП 2*2*0,48мм
FTP 2x2x0,51 мм	КПВЕ-ВП 2*2*0,51мм
FTP 4x2x0,48 мм	КПВЕ-ВП 4*2*0,48мм
FTP 4x2x0,51 мм	КПВЕ-ВП 4*2*0,51мм

Дані в таблиці є орієнтовними, виробник залишає за собою право на їх зміну.

cablesncc@gmail.com
office@cable-ncc.com
cable-ncc.com