

## МЕРЕЖЕВИЙ КАБЕЛЬ ВИТА ПАРА

Мережевий кабель вита пара застосовується передачі інформації у мережах телекомунікацій. Велика популярність витой пари викликана тим, що вона поєднується з різними типами обладнання, проста в установці, має низьку вартість.




### UTP CAT5e Неекранований Внутрішній



#### ЗАСТОСУВАННЯ

Кабель призначений для внутрішнього прокладання, в приміщеннях. Застосовується при частотах до 155 МГц. Кабель Вита пара TM NCC NET має характеристики, які відповідають вимогам стандартів ISO 80108 ГОСТ EN ISO/IEC 17021-1. Кабель Вита пара TM NCC NET має сертифікат відповідності УкрСЕПРО. Підтримує інтерфейси PBX, V.11, X.21, ISDN, Ethernet (10Base-T), ATM-25/52/155 Мбіт/с, 100VG-AnyLAN, Fast Ethernet (100BASE-TX), Token Ring 16/100 Мбіт/с, Gigabit Ethernet (1000BASE-T), Firewire 100 Мбіт/с

#### ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-  **Опір постійному струму діаметром 0,51 мм  $\leq$  10 Ом/100м**
-  **Діапазон температур:**  
При монтажі: -10°C...+60°C  
Після монтажу: -30°C...+60°C
-  **Діаметр провідника: 0,48мм-0,51 мм**

#### КОНСТРУКЦІЯ

**Тип кабеля:** Неекранований  
**Матеріал:** мідь  
**Кількість пар:** 2 ,4  
**Оболочка:** полівінілхлорид (ПВХ)  
**Категорія:** 5e  
**Колір:** білий/сірий





# Мережевий кабель Вита Пара UTP CAT5e Неекраниваний Внутрішній

## Внутрішній CAT5e UTP Неекраниваний

### Мережевий кабель Вита пара

UTP 2x2x0,48 мм	КПВ-ВП 2*2*0,48мм
UTP 2x2x0,51 мм	КПВ-ВП 2*2*0,51мм
UTP 4x2x0,48 мм	КПВ-ВП 4*2*0,48мм
UTP 4x2x0,51 мм	КПВ-ВП 4*2*0,51мм

Дані в таблиці є орієнтовними, виробник залишає за собою право на їх зміну.

[cablesncc@gmail.com](mailto:cablesncc@gmail.com)  
[office@cable-ncc.com](mailto:office@cable-ncc.com)  
[cable-ncc.com](http://cable-ncc.com)