

## Провода бытовые монтажные установочные

Провода бытовые монтажные установочные применяют при электромонтажных работах дома и на производстве. Главное их преимущество – это гибкостью. Именно благодаря этому достоинству их применяют в большом количестве областей.





### Провод бытовой монтажный установочный ПВС



#### ПРИМЕНЕНИЕ

ПВС Провод со скрученными жилами, с ПВХ изоляцией, с ПВХ оболочкой, гибкий. Провод ПВС чаще всего используют в быту для подключения электроприборов и электроинструмента: холодильников, стиральных машин, микроволновых печей, а также средств малой механизации в садоводстве и огородничестве. Кабель силовой ПВС используется в качестве удлинительного шнура для напряжения до 380 В/50 Гц и для систем 380 В/660 В.

#### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

-  Испытательное напряжение 2кВ
-  Номинальное напряжение: 380/360 В
-  Диапазон температуры: при эксплуатации от -40С до +40С
-  Радиус изгиба (минимум): не менее 5 диаметров провода. Срок службы не менее 6 лет.

#### КОНСТРУКЦИЯ

##### Кабель состоит из:

Токопроводящая медная многопроволочная жила.  
Изоляция-поливинилхлоридный пластиката (ПВХ).  
Жилы-изолированные скручены.  
Оболочка из поливинилхлоридного пластиката (ПВХ).  
Цвет оболочки - белый

## Провод бытовой монтажный установочный ПВС

Число и номинальное сечение жил (мм <sup>2</sup> )	Расчетный диаметр кабеля (мм)	Расчетная масса 1 км кабеля (кг) (справочное)	Электрическое сопротивление жил (Ом/км)
<b>ПВС</b>			
2*0,75	6,4	58	26,000
1*1,0	6,7	67	19,500
2*1,5	7,7	89	13,000
2*2,5	9,6	141	7,980
3*0,75	6,8	69	26,000
3*1,0	7,1	79	19,500
3*1,5	8,4	110	13,300
3*2,5	10,3	175	7,980
4*0,75	7,4	83	26,000
4*1,0	7,9	100	19,500
4*1,5	9,4	37	13,000
4*2,5	11,3	212	7,980
5*0,75	8,3	101	26,000
5*1,0	8,7	118	19,500
5*1,5	10,5	167	13,300
5*2,5	12,61	258	7,980

Данные в таблице являются ориентировочными, производитель оставляет за собой право на их изменение.

[cablesncc@gmail.com](mailto:cablesncc@gmail.com)  
[office@cable-ncc.com](mailto:office@cable-ncc.com)  
[cable-ncc.com](http://cable-ncc.com)